





# KP-R-1

Conjunto de tapa y marco en Composite (necesita llave KP-R-1, NO INCLUIDA).  
Dimensiones: Medida exterior  $\varnothing$  800 mm, Tapa  $\varnothing$  687 mm y paso libre de  $\varnothing$  600 mm.



## KP-R-1

Conjunto de tapa y marco en Composite ( necesita llave KP-R-1, NO INCLUIDA).  
Dimensiones: Medida exterior Ø 800 mm, Tapa Ø 687 mm y paso libre de Ø 600 mm.



-ES- 

**Descripción:** Tapa y marco en composite (SMC).  
**Material:** Composite SMC (Sheet moulding compound),  
Compuesto por poliéster y fibra de vidrio.

- No requiere mantenimiento.
- Protección UV.
- Anti-Corrosión.
- Más Ligereza.

**Norma:** EN 124-5.

**Clase:** D 400.

**Medida exterior:** Ø 800 mm,  
Tapa Ø 687 mm y paso libre de Ø 600 mm.

-EN- 

**Description:** Composite cover and frame (SMC).  
**Material:** Composite SMC (Sheet moulding compound),  
Made of polyester and fibreglass.

- No maintenance required.
- UV protection.
- Anti-corrosion.
- Lighter.

**Standard:** EN 124-5.

**Class:** D 400.

**External dimensions:** Ø 800 mm,  
Cover Ø 687 mm and free passage of Ø 600 mm.

-PT- 

**Descrição:** Cobertura e estrutura compostas (SMC).  
**Material:** SMC composto (composto de moldagem de chapa),  
Composto por poliéster e fibra de vidro.

- Não requer manutenção.
- Proteção UV.
- Anticorrosão.
- Mais Leveza.

**Norma:** EN 124-5.

**Classe:** D 400.

**Dimensões exteriores:** Ø 800 mm,  
Tampa Ø 687 mm e passagem livre de Ø 600 mm.

-CA- 

**Descripció:** Tapa i marc en composite (SMC).  
**Material:** Composite SMC (Sheet moulding compound),  
Compost per polièster i fibra de vidre.

- No requereix manteniment.
- Protecció UV.
- Anti-Corrosió.
- Més Lleugeresa.

**Norma:** EN 124-5.

**Classe:** D 400.

**Mida exterior:** Ø 800 mm,  
Tapa Ø 687 mm i pas lliure de Ø 600 mm.

-FR- 

**Description:** Revêtement et cadre composites (SMC).  
**Matériau:** Composite SMC (composé de moulage en feuille),  
Composé de polyester et de fibre de verre.

- Aucun entretien requis.
- Protection UV.
- Anti-corrosion.
- Plus de légèreté.

**Norme:** EN 124-5.

**Classe:** D 400.

**Dimensions extérieures:** Ø 800 mm,  
Couvercle Ø 687 mm et passage libre de Ø 600 mm..



## KP-R-1

Conjunto de tapa y marco en Composite ( necesita llave KP-R-1, NO INCLUIDA).  
Dimensiones: Medida exterior  $\varnothing$  800 mm, Tapa  $\varnothing$  687 mm y paso libre de  $\varnothing$  600 mm.

### **Paso 2: LLENADO DEL HORMIGÓN DE FIJACION:**

- Preparar el hormigón s/ la norma EHE (calidad, tratamiento, tiempo de fraguado).
  - Echar el hormigón en el exterior del cerco.
  - Vibrarlo para que penetre en los alveolos del marco.
  - Rellenar el asiento hasta la altura necesaria según el tipo de acabado que se requiera.
  - Deben extremarse las medidas para evitar un fraguado no deseado.
  - No debe haber mortero u hormigón en el interior del marco en la zona del cierre ni en la zona de la bisagra. Eliminarlo antes de cerrar la tapa.
  - Deben quedar 3 cms libres de mortero u hormigón debajo del perfil de la junta.
- El hormigón/mortero no debe tocar la junta en ningún caso, ni dificultar su reposición.



### **Paso 3: TERMINACION Y PUESTA EN CIRCULACIÓN**

- Retirar el encofrado.
- Realizar el pavimento final requerido (mortero, asfaltado, embaldosado). El marco debe quedar entre 0 y max 1 cm por debajo del nivel del pavimento final.
- Antes de pasar un rodillo compactador, asegurar que la tapa no sobresale del marco, que no hay grava/piedras sobre la junta y que el marco no sobresale sobre el nivel del pavimento final.
- Cerrar la tapa, verificando su correcto apoyo en el marco. Rasquetear las zonas de asiento de tapa y marco.
- Cepillar la junta en la zona de asiento (encima y debajo) y evacuar la gravilla.
- Para cualquier otra especificación del registro se realizaran las pruebas oportunas.
- Limpiar la zona afectada y puesta en circulación.

